



EGGERS-Dynamometer 600 kW

Dynamometer 600 kW	
技术数据	PT 301 MEW / MEM / MES / K
规格型号	PT 301 MEW: 车间用规格, 地脚螺栓固定 PT 301 MEM: 车间用规格, 可移动的 PT 301 MES: 道路用规格, 用在速度可达80 km/h的托架车上 PT 301 K: 道路用规格, 装在双轮拖车中
制动系统	2 个电涡流缓速器 (涡流缓速器, 无磨损)
冷却方式	风冷, 通过高性能风机 (ca. 17.000 m³/h)
测量范围 在转速1000min-1和20°C下 *测量持续时间取决于环境温度	600 kW 1 min* 550 kW 2 min* 500 kW 2,5 min* 450 kW 3,5 min* 400 kW 4,5 min* 320 kW 7,5 min* 280 kW 9 min* 220 kW 40 min*
最大转数 最大扭矩	3.600 1/min 7200 Nm
精确度	<1 %
显示	数字显示, 转速, 扭矩, 功率 (kW / HP)
应变力计传感器	标准的, 温度补偿的
旋转方向	两个方向, 标准的
电源	400 V/230 V, 16A tr
框架/外壳	verzinkt / GFK
尺寸和重量	PT301MEW: L 1810 mm; B 730 mm; H 1540 mm; 1098 kg PT301MEM: L 1830 mm; B 1060 mm; H 1500 mm; 1150 kg PT301MES: L 3100 mm ; B 1800 mm; H 1580 mm; 1300 kg zul. 重量 1800 kg PT301K: 1600 kg, zul.重量 2000 kg
标准配件	CEE 联轴器 5x16A, 操作手册
可选配件	特殊万向轴 1 ¾" 6Z – 1 3/8" 万向轴半轴 1 3/8" 21Z 万向轴半轴 1 ¾" 20Z 万向轴半轴 1 ¾" 6Z 大尺寸防水盖布, 有线控制器 蓝牙遥控器 软件 „Eggers PowerControl“ 用于收割机的测量。

PT 301 MES

